

Tubo de Poliuretano Flexível

Dimensional preciso, alta resistência à abrasão e ao vinco, excelente flexibilidade e raio de curvatura mínimo. Temperatura de trabalho de -20 a +70°C em regime contínuo, dependendo da pressão de utilização.



* Venda em Rolo com 100 metros.

Código	Ext. OD mm	Int. ID mm	Pressão de Trabalho a 20°C bar	Pressão Mínima Ruptura a 23°C bar	Raio Mínimo Curvatura mm	Cor
PU4X2,5A	4	2,5	10	35	10	Azul
PU6X4,0A	6	4	10	30	15	Azul
PU8X5,5A	8	5,5	10	24	20	Azul
PU10X6,5A	10	6,5	10	32	25	Azul
PU12X8,0A	12	8	10	30	35	Azul

Mangueira Espiral



Obs.: Sem terminais

Código	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Comprimento	Cor
PUE 6X7	6 mm	3,6 mm	7 metros	Azul
PUE 8x5	8 mm	5 mm	5 metros	Azul
PUE 8x10	8 mm	5 mm	10 metros	Azul
PUE 8x15	8 mm	5 mm	15 metros	Azul
PUE 10x7,5	10 mm	6,5 mm	7,5 metros	Azul
PUE 10x15	10 mm	6,5 mm	15 metros	Azul
PUE 12x7,5	12 mm	8 mm	7,5 metros	Azul
PUE 12x15	12 mm	8 mm	15 metros	Azul